

Высокоточные весы AND ("Эй-энд-Ди"), Япония

Серия DX и Серия DL весы для ювелирного производства и торговли



Весы DX



Весы DL-1200

Технические характеристики весов DX, DL:

Модель	DX-120	DX-200	DX-300	DX-1200 DL-1200	DX-2000	DX-3000
Артикул "Сапфир"	11345	11346	11347	11368 11464	11369	11370
Наибольший предел взвешивания, г	122	220	320	1220	2200	3200
Наименьший предел взвешивания, г	0,02			0,5		
Дискретность, г	0,001			0,01		
Время стабилизации	менее 1 секунды					
Класс точности	II высокий					
Калибровка весов	Весы DX – автоматическая калибровка, в одно касание Весы DL – внешняя калибровка (с помощью гири)					
Интерфейс	RS-232C (в комплекте), USB (опция)					
Рабочая температура	от +5 до +40 °C					
Тип дисплея	вакуумно-флуоресцентный дисплей (VFD)					
Размеры платформы, мм	Ø130			Ø150		
Габаритные размеры (ШхГхВ)	193 x 262,5 x 84,5 мм (без учета высоты ветрозащитного бокса; расстояние от платформы до крышки бокса составляет 85 мм)					
Вес, кг	3,0 (DX), 2,5 (DL)					

Основные особенности, функции и режимы:

- Большой выбор единиц измерения: грамм (g), штука (PCS, в режиме счета), % (в режиме вычисления процентов), карат (ct), унция (oz), тройская унция (ozt), фунт (Lb) и др.
- Соответствуют всем международным нормам: GLP, GCP, ISO, GMP.
- Высокое быстродействие, минимальное время стабилизации, возможна установка одной из трёх скоростей отклика: FAST, MID или SLOW

- Вакуумно-флуоресцентный дисплей (ВФД) позволяет считывать информацию под широким углом зрения.
- Питание от сети (сетевой адаптер входит в комплект).
- Функция автоматического отключения питания (Дисплей отключается автоматически, если весы неактивны в течение 10 минут).
- Функция времени и календаря (весы DX)
- Механическая защита от перегрузки для всех моделей
- Поддонный крюк для всех моделей (крепится на днище весов – для взвешивания магнитных материалов, габаритных объектов, для гидростатического взвешивания).
- В комплект всех весов серии DX входит ветрозащита (малый противосквозняковый бокс), для весов DL-1200 она не предусмотрена.

• Функция автоматического повышения точности счёта АСАІ

Производится непрерывный пересчёт и уточнение значения средней массы одного предмета при каждом добавлении предметов с целью минимизации погрешности взвешивания, вызванной колебаниями массы предметов.

• Процентное взвешивание

Масса стандартного образца принимается за 100%. Масса остальных образцов определяется в % от массы стандартного образца.

• Компаратор

Данная функция позволяет сравнивать результаты взвешивания. Для этого устанавливаются значения нижнего предела – LO и верхнего предела – HI, а на дисплей выводится индикация LO, HI или "OK".

• Режим статистических вычислений

Весы позволяют распечатать и вывести на дисплей и/или внешние устройства:

- Номер данных (No)
- Суммарный вес (SUM)
- Максимальное значение измерений (MAX)
- Минимальное значение измерений (MIN)
- Диапазон измерений, т.е. максимум-минимум (R)
- Среднее значение (AVE)
- Среднеквадратическое отклонение (SD)
- Коэффициент вариации (CV)

• Взвешивание животных

Возможность взвешивания подвижных (нестабильных) объектов обеспечивается функцией HOLD, которая позволяет «замораживать» на дисплее результаты взвешивания.

Страна-производитель весов серий DX, DL – Ю.Корея. Срок гарантии – 5 лет.

**Больше подробностей о весах "Эй-энд-Ди" серий DX и DL
– см. в руководстве по эксплуатации на нашем сайте.
За консультацией по выбору весов
обращайтесь к нашим менеджерам.**

Сапфир – официальный дилер весов AND ("Эй-энд-Ди")

Москва, ул. Люблинская, 18А, тел.: + 7 495 739 4311, 8 800 555 0 739

Кострома, ул. Локомотивная, 2ф, тел.: + 7 4942 49 44 41

Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., 12, тел.: + 7 812 412 5777

shop@sapphire.ru www.sapphire.ru

